Epson **FX-2190**

FICHA TÉCNICA

Esta impresora de 9 agujas que funciona con 680 cps y formatos de hasta tamaño A3, maneja impresiones de volumen medio a grande más rápido que nunca.

¿Por qué la Epson FX-2190?

Esta impresora de 136 columnas es ideal para todo el mundo, desde concesionarios a empresas de transportes. Puede manejar formularios de hasta 6 hojas con hasta 680 cps y también es muy fiable, con un volumen medio entre fallos de hasta 52 millones de líneas. Incluye una variedad de conectividades y manejos de papel estándar o también se puede elegir entre una gama de opciones que satisfacen las necesidades de su negocio.

Alto rendimiento

Esta resistente impresora maneja cargas de trabajo medianas a grandes de forma rápida y fiable con hasta 680 cps y una anchura de 136 columnas, en documentos de hasta 6 hojas (7 hojas con el tractor de arrastre opcional). Aporta fiabilidad y productividad con las cintas duraderas que imprimen hasta 12 millones de caracteres y un cabezal de impresión con vida para hasta 400 millones de caracteres.

Elija su modo de trabajo

Sean cuales sean sus necesidades de manejo del papel, hay una gran selección de alimentación, almacenamiento y formatos de papel, estándar y opcionales. También existe una guía de hojas frontal opcional para tamaños pequeños.

Se ajusta perfectamente

Elija entre conexión estándar USB y paralelo o comparta la impresora con redes opcionales con cable o inalámbricas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Trabaja rápido**
  Impresión con 2 x 9 agujas rápida y fiable en formato A3 hasta 680 cps
- **Larga duración**
  Las cintas imprimen hasta 12 millones de caracteres
- **Flexibilidad con varias hojas**
  Impresión estándar de formularios con hasta 6 hojas
- **Manejo del papel**
  Recorridos del papel superior, inferior, delantero y posterior
- **Fácil conectividad**
  Interfaces USB y paralelo, conexión a red opcional

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Número de agujas	9 agujas
Número de columnas	136 columnas
Método de impresión	Impresora matricial de impacto
IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión	Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 566 caracteres/s, 12 ipc: 680 caracteres/s, Borrador: 10 ipc: 419 caracteres/s, NLQ: 10 ipc: 104 caracteres/s
Copias carbón	6 más un original
Resolución de impresión	240 x 144 ppp
CONECTIVIDAD	
Interfaces	Paralelo bidireccional, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), USB 2.0 tipo B, RS-232 (opcional), Interfaz de tipo B
MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS	
Alimentación de documento	hoja suelta frontal y trasera, Papel continuo frontal y trasera, salida papel trasera, Alimentador automático de documentos opcional (CSF): 150
Formatos de papel	Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de una o varias capas), Papel en rollo, Sobres, Cartulina
GENERAL	
Consumo de energía	53 vatio, 45 vatio (Standby)
Energy Star	SÍ
Dimensiones del producto	589 x 350 x 168 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	9,4 kg
Temperatura	Operación 5°C - 35°C, almacenamiento 5°C - 35°C
Sistemas operativos compatibles	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Software incluido	Epson Status Monitor
Tiempo entre fallos	20.000 Horas
Duración útil cabezal de impresión	400 Millones de impactos/aguja
Presión acústica	Operación: 55 dB (A)
Memoria	128 kB incluido
Rendimiento de la cinta	12000000 Caracteres Negro Borrador
Humedad del aire	Operación 10% - 80%, almacenamiento 10% - 80%
OTRAS FUNCIONES	
Emulaciones	ESC/P, IBM PPDS, IBM PPDS/ML
OTROS	
Garantía	12 meses Reparación en taller Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11C526022
Código de barras	8715946333151
Dimensiones embalaje individual	460 x 700 x 270 mm
Peso de la caja	9 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	14 unidad

Epson **FX-2190**

INCLUYE

- Equipo
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario (CD)
- Controladores y utilidades (CD)
- Software (CD)
- Cable de alimentación
- Cinta entintada

CONSUMIBLES

- Cartucho negro Epson SIDM para FX-2190 (C13S015327) (C13S015327)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soporte para rollo de papel Epson SIDM para las series LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II
  C12C811141
- Placa serie I/F Epson SIDM, sin memoria intermedia de tipo B enchufable RS232D/20mA
  C12C824432
- Tractor de arrastre/empuje Epson SIDM para FX-2190, LQ-2090
  C12C800212
- Servidor de impresión interno 5e EpsonNet 10/100 Base Tx de tipo B Epson SIDM
  C12C824352

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.