

Epson LQ-590

FICHA TÉCNICA



La impresora A4 de 24 pins proporciona calidad, fiabilidad y velocidad a tus impresiones

Si trabaja en un entorno con una exigente demanda de impresión cada día, necesita la Epson LQ-590. Ya sean pedidos, facturas, códigos de barras o cheques, imprime hasta 529 cps en formularios de hasta 5 hojas. También puede compartir las tareas de impresión con otras personas de su empresa gracias a la conexión de red opcional con cable o inalámbrica.

Funcionamiento fiable:

Esta impresora está creada para durar, con un volumen de impresión medio entre fallos de 40 millones de líneas, un tiempo medio entre fallos de 20.000 horas encendida y una vida útil del cabezal de impresión de 400 millones de impactos por aguja. La cinta se adapta al otro hardware, con una duración de hasta 5 millones de caracteres.

Elija:

Decida cómo trabajar con una gama de combinaciones de manejo de hojas sueltas o de papel continuo, que se adaptan a las necesidades de cualquier oficina o almacén.

Se ajusta perfectamente:

Realice la configuración de manera rápida con interfaces USB estándar y paralelos, así como interfaces serie Twinax y Coax opcionales. Amplíe el acceso con la conexión de red opcional con cable o inalámbrica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Extras opcionales**
Elija entre alimentación superior, inferior, delantera y trasera
- **Alta fiabilidad**
La gama incluye 2 alimentadores de hojas sueltas, tractor de arrastre
- **Funcionamiento silencioso**
Amplia conectividad de red y escritorio

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Número de agujas	24 agujas
Número de columnas	80 columnas

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión	Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 440 caracteres/s, 12 ipc: 529 caracteres/s, Borrador: 10 ipc: 330 caracteres/s, LQ: 10 ipc: 110 caracteres/s
Códigos de barras	Código 128, Código 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Copias carbón	4 más un original
Tablas de caracteres	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8
Resolución de impresión	360 x 180 ppp

CONECTIVIDAD

Interfaces	Paralelo bidireccional, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Interfaz de tipo B, RS-232 (opcional), USB 2.0 tipo B
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Alimentación de documento	hoja suelta frontal y trasera, Papel continuo frontal y trasera, salida papel trasera, Alimentador automático de documentos opcional (CSF): 150
Formatos de papel	Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de una o varias capas), Papel en rollo

GENERAL

Consumo de energía	42 vatio
Energy Star	NO
Dimensiones del producto	438 x 375 x 172 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	7,1 kg
Temperatura	Operación 5°C - 35°C
Sistemas operativos compatibles	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Software incluido	Epson Status Monitor
Tiempo entre fallos	20.000 Horas
Duración útil cabezal de impresión	400 Millones de impactos/aguja
Presión acústica	Operación: 52 dB (A)
Memoria	128 kB incluido
Rendimiento de la cinta	5000000 Caracteres Negro Borrador
Humedad del aire	Operación 10% - 80%

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones	ESC/P2, IBM PPDS
-------------	------------------

OTROS

Garantía	12 meses Reparación en taller Ampliación de garantía opcional disponible
----------	-----------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11C558022
Código de barras	8715946333175
Dimensiones embalaje individual	520 x 530 x 270 mm
Peso de la caja	9,52 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	14 unidad

Epson LQ-590

INCLUYE

- Manual de usuario (CD)
- Equipo
- Instrucciones de instalación
- Controladores y utilidades (CD)
- Software (CD)
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación
- Cinta entintada

CONSUMIBLES

- Cartucho negro Epson SIDM para LQ-590 (C13S015337) (C13S015337)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Guía frontal de hojas Epson SIDM para FX-890, LQ-590 C12C814022
- Soporte para rollo de papel Epson SIDM para las series LX-300+III/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II C12C811141
- Tractor de arrastre/empuje Epson SIDM para LQ-590/870, FX-890/A C12C800202
- Alimentador para 50 hojas sueltas Epson SIDM para FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590 C12C806372
- Alimentador para 150 hojas sueltas Epson SIDM para LQ-590, FX-890/A C12C806382
- Servidor de impresión interno 5e EpsonNet 10/100 Base Tx de tipo B Epson SIDM C12C824352
- Placa serie I/F Epson SIDM, sin memoria intermedia de tipo B enchufable RS232D/20mA C12C824432