

¿QUIERE UN DISPOSITIVO MULTIFUNCIONAL

COMPACTO Y ALTAMENTE EFICIENTE?


Multifuncional monocromo A3 con tecnología ECOSYS™ exclusiva de Kyocera. Este dispositivo ha sido diseñado con un mayor ciclo de vida y gran fiabilidad, y al mismo tiempo una reducción del impacto medioambiental y de los costes de impresión. Es un socio de confianza para grupos de trabajo que requieren un alto nivel de funcionalidad y facilidad de acceso a través de la pantalla táctil. Representa la opción inteligente para oficinas respetuosas con el medio ambiente y preocupadas por los costes.

- Hasta 30 páginas A4 por minuto
- Tiempo de primera copia de 7,8 segundos o menos
- Funciones de impresora, copiadora, escáner color y fax (opcional)
- Capacidad de papel de hasta 1.600 hojas
- Fácil de manejar
- Asistente de navegación tipo "wizard"
- Diseño compacto y elegante
- Componentes de larga duración que proporcionan eficiencia y fiabilidad sin precedentes
- Costes de impresión excepcionalmente bajos
- Plataforma de desarrollo de software HyPAST™



La pantalla táctil de color personalizable, ofrece un acceso rápido y sencillo a las funciones de uso frecuente.

Con los componentes de larga duración, el tóner es el único consumible que necesita ser cambiado durante las 300.000 primeras páginas.



FS-6530MFP

MULTIFUNCIONAL MONOCROMO A3

ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIe

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIe, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

El KM NetViewer

El KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

HyPAS™ - Plataforma híbrida para soluciones avanzadas HyPAS

La potente plataforma de desarrollo de software de KYOCERA permite al usuario personalizar manejo y funcionalidades del equipo a sus necesidades individuales.

General

Tecnología: Kyocera ECOSYS, láser monocromo

Velocidad: Máx. 30 páginas A4 por minuto

Resolución: 600 x 600 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escáner/copia)

Tiempo de calentamiento: Aprox. 20 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: 8 segundos o menos

Tiempo de primera copia: Aprox. 9,2 segundos o menos (DP), 7,8 segundos o menos (cristal de exposición)

Procesador: PowerPC 464 / 800 MHz

Memoria: 1GB, máx. 2GB

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales

Dimensiones con alimentador de documentos (An x P x Al): 590 x 590 x 694 mm

Peso con tapa: Aprox. 46,5 kg incluyendo cartucho de tóner

Peso con alimentador de documentos: Aprox. 56,1 kg incluyendo cartucho de tóner

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

Copiando: 560 W

Imprimiendo: 560 W

Certificación: TÜV/GS, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

Manejo de papel

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas, 45-256 g/m², 200 mm (tarjeta postal); 52-163 g/m² (tamaño superior a A4 / letter), A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, sobre, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

Depósito universal de 500 hojas, 60-163 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, capacidad máxima con depósitos opcionales: 1.600 hojas

Unidad dúplex: Dúplex de serie 60-163 g/m²

Alimentador de documentos a doble cara: 50 hojas, escaneo simple 45-160 g/m², escaneo dúplex 50-120 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (140 x 182 - 297 x 432 mm)

Capacidad de salida: Máx. 250 hojas cara abajo (bandeja principal), 50 hojas (separador de trabajos)

Funciones de impresora

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatible con PostScript 3), impresión directa de PDF, impresión directa de XPS

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjeta de memoria opcional

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS X versión 10.4 o superior, Unix, Linux así como otros sistemas operativos bajo petición

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL 6, KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, OCR: OCR-A, OCR-A kana, OCR-B, OCR-B kana, OCR-kana fuentes bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

Funciones de impresora: Impresión directa de PDF encriptado, impresión IPP, impresión de e-mails, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3

Funciones de copiadora

Tamaño máximo original: A3/ledger

Copiado continuo: 1-999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 5R / 5E

Funciones digitales: Escanea una vez imprime varias, modo N-up, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia a doble cara, copia partida, escaneo continuo, cambio automático de depósito (requiere de PF-470 o PF-471), ajuste de densidad, reducción de las transparencias del fondo

Modo de exposición: Auto, manual: 7 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto, gráfico/mapa, copia/imagen impresa

Funciones de escáner color

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a PC, a USB, TWAIN y WSD

Interface: Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, ranura USB 2.0

Velocidad de escaneo: 40 imágenes por minuto (300 ppp, A4, B/N), 20 imágenes por minuto (300 ppp, A4, color)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)

Tamaño máximo de escaneo: A3, Ledger

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, OCR

Formato de archivo: TI FF, PDF, JPEG, XPS

Formato de compresión: MMR /JPEG

Características: Libreta de direcciones integrada, transferencia de datos encriptados, multi-envío (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión)

Funciones de fax (opcional)

Compatibilidad: ITU -T Super G3

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos

Velocidad de escaneo: 2 segundos (escaneo rápido, bitmap)

Libreta de direcciones: 200 números de fax

Densidad de escaneo

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Medio tono: 256 en escala de grises

Tamaño máximo del original: A3, Ledger

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 700 hojas o más

Funciones de fax: Fax de red, envío y recepción de faxes en dúplex, envío y recepción encriptado, sondeo de envío y recepción

Consumibles

La capacidad del tóner inicial es de 3.000 páginas A4 (ISO/IEC 19752)

Tóner TK-475: Tóner microfino para 15.000 páginas A4 (ISO/IEC 19752)

Opciones

Manejo de papel

PF-470 Depósito de papel: Máx. 500 hojas, 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

PF-471 Depósito de papel: Máx. 1.000 hojas, 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

DF-470* Finalizador de documentos: Máx. 500 hojas, 52-256 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm)

* Para el uso del finalizador es necesario el adaptador AK-470

Memoria

MDR 2-256: 256 MB; MDDR 2-512: 512 MB, MDDR 2-1024: 1.024 MB

Tarjeta CompactFlash: (hasta 4 GB) para la impresión de formularios, fuentes, logotipos, almacenamiento de macros

Otros

Memoria Flash USB: Para impresión y escaneo directo de archivos PDF, XPS, TI FF, JPEG a través de la ranura USB

UG-33: Compatibilidad ThinPrint

Kit de Autenticación de tarjetas:

Compatible con múltiples tecnologías de tarjetas sin contacto

Interfaces opcionales

Fax System (U)

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

CB-8000: Mesa pedestal alta con capacidad de almacenamiento

CB-8005: Mesa pedestal baja (requiere de PF-470 o PF-471)

Garantía

Garantía estándar de 1 año con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 300.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que el equipo sea usado de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones.



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

KYOCERA
Document Solutions

Kyocera Document Solutions, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.